

**[SE PUEDE CLAVAR
Y ATORNILLAR ENCIMA]**

**GAMA
Top
Calidad**

- ▶ **SIN MERMA**
- ▶ **EXCELENTE DESLIZAMIENTO**
- ▶ **ENRASANDO A CERO: NO ARAÑA**
- ▶ **EN CAPA FINA NO RAYA**
- ▶ **FACIL DE LIJAR**

USO

Masilla de relleno en polvo, interior, para una aplicación manual.

SOPORTES

CACHET ROJO se aplica sobre soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:

- Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de pinturas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra.

RECUBRIMIENTO

CACHET ROJO se puede recubrir por cualquier tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.

CARÁCTERÍSTICAS

Físicas y técnicas

CACHET ROJO: masilla de interior en polvo a base de yeso, de productos de canteras seleccionadas y de ligantes celulósicos.

- Caracterización (NFT 36-005): familia III-3
- Codificación (EN 16-566): $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Proporción de la mezcla: 50% de agua (ósea 0,50 l de agua por 1 kg de polvo)
- Espesor de aplicación: sin límite de espesor
- Consumo: 1 kg de polvo colma un volumen de 1,1 l
- Tiempo de utilización: 30 a 40 minutos
- Siguiente capa: en cuanto la masilla este seca
- Recubrimiento: de 12 a 24 horas de media (después del secado completo)
- Dureza en Shore: 80
- Adherencia masilla /soporte (EN 16-566): > 0,5 MPa
- White Index: 65
- Color: blanco

CONDICIONES

de utilización y de almacenamiento

- Material de puesta en obra: espátula o llana.
- Limpieza de las herramientas: los restos de masilla se quitan después del secado frotando, el uso del agua no es necesario.
- Conservación de la masilla: producto garantizado 12 meses, con factura de compra original, en su envase de origen cerrado y almacenado en lugar protegido de la humedad.

ENVASE

- Paquetes de 1 kg, 5kg y 15kg.

CACHET ROJO

MASILLA DE RELLENO EN POLVO



RECOMENDACIONES

y precauciones de empleo

- No aplicar sobre poliestireno, ni sobre fondos húmedos.
- No aplicar a una temperatura inferior a < 8°C y > 35°C una tasa higrométrica > 80%.
- No aplicar sobre superficies sobrecalentadas.
- La temperatura de la mezcla modifica el tiempo de tiro del producto: una temperatura elevada lo acelera, una temperatura baja lo retarda. Se aconseja de no rebatir la pasta en cuanto comience a endurecer.

PREPARACIÓN DE FONDOS

Los soportes se prepararan conforme a las DTU. Los fondos deben estar duros, cohesivos, limpios, sanos y secos.

DOCUMENTOS

Normativas a consultar

- EN 16-566: Masillas de pintores para trabajos de interiores y/o exteriores.
- NFT 36-005: caracterización de productos de pinturas.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Trabajos de pintura en edificios.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): puesta en obra de papeles pintados y de revestimientos murales.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de mascarilla a la hora del lijado. El puerto de los guantes entonces de la aplicación.
- FDS disponibles en www.toupret.es

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de **CACHET ROJO** están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad **TOUPRET**. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.