CORBAPLAST RENOVACIÓN

EN POLVO

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes interiores pintados
- Para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve, texturadas, gotelé, picados,...

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas.
- Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana y espátula.
- Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración.

APLICACIÓN

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Si las superficies pintadas están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con un fungicida. Así mismo, recomendamos rellenar previamente, los grandes desperfectos (agujeros, coqueras, etc.). Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva. Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua, buscando el punto idóneo de trabajo a base de pequeños añadidos de agua, y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante 2 horas a 20° C.
Aplicar con llana o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad aparente del polvo	Aprox. 0.70 gr/cm^3
Densidad aparente de la pasta	1.65 ± 0.05 g/cc
Color	Blanco
Granulometría	< 200 µ: Fino
Secado	
Espesor máximo por capa	15 mm
Tiempo de trabajo	2 horas a 20 º C
Tiempo de Secado	Variable en función del espesor

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.