

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CUBRETUDO

Nº Doc.:
040680101HT

Fecha:
25.04.2019

DESCRIPCIÓN

Lámina de polietileno que proporciona una protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y cualquier tipo de objeto durante el proceso de pintura.

Presentación: Bolsa individual con código de barras.

APLICACIÓN

Recubrimiento de suelos, muebles y paredes para la protección de la superficie contra manchas de pintura.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PRODUCTO	FORMATO	MATERIAL	ESPESOR	UDS/CAJA
CUBRETUDO PE FINO	Lámina 4m x 5m	HDPE	0,006mm	40
CUBRETUDO PE ROLLO FINO	Rollo 2m x 50m	HDPE	0,007mm	20
CUBRETUDO PE ROLLO FINO	Rollo 2,2m x 50m	HDPE	0,007mm	20
CUBRETUDO PE ROLLO FINO	Rollo 4m x 25m	HDPE	0,005mm	20
CUBRETUDO PE MEDIO	Lámina 4m x 5m	LDPE	0,015mm	20
CUBRETUDO PE GRUESO (EXTRAFUERTE)	Lámina 4m x 5m	LDPE	0,035mm	10

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.