

# Papel con Cinta Plus

## DESCRIPCIÓN

Producto formado por la adhesión en continuo de cinta adhesiva a una bobina de papel.  
La cinta adhesiva es cinta de pintor/carrocero con adhesivo en base solvente;  
La bobina es de papel virgen calidad Plus.

## APLICACIONES / USOS

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura.  
Para enmascarar (tapar y proteger) superficies en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado.  
Los rollitos de papel con cinta incorporada resultan la forma más rápida y cómoda de enmascarar cualquier superficie.  
Sin necesidad de utilizar dispensador.  
Especialmente indicados para facilitar el trabajo del profesional pintor y del usuario doméstico.  
Para los trabajos de calidad más exigentes.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

### el papel

- La calidad nerpel® Plus supone un extra en impermeabilidad.
- Se trata de un papel satinado kraft 1ª virgen.
- Reciclable y especialmente respetuoso con el medio ambiente:
- Su producción sigue las normas PEFC por una Gestión Forestal Sostenible: Esta certificación garantiza que la madera de la que posteriormente se obtendrá la pasta de papel proviene de explotaciones forestales controladas para su sostenibilidad como recurso renovable.

### la cinta

- Cinta de pintor tipo masking en 15 mm.
- Base: papel crepado de 52 gr./m2 saturado blanco natural.
- Adhesivo: resinas y colas naturales con base solvente.
- Espesor total: 0,11 mm.
- Adhesión al acero: 4 N/25 mm.
- Resistencia a la tracción SM: 80 N/25 mm.
- Alargamiento de rotura: 6 %
- Resistencia a Temperatura: 60 °C (30 min).

### Características, Beneficios:

- Máxima adherencia y mínimo residuo al despegarla.
- Rendimiento profesional.
- Corte manual.
- Resistente al calor hasta 60° C (30 min).
- Fácilmente despegable, sin dejar restos de adhesivo, si se retira tan pronto como la pintura esté seca.
- Extraíble sin rotura. Soporte de papel saturado.
- Buena adaptabilidad a la mayoría de las superficies perfiladas.
- Buena adherencia incluso en superficies irregulares.
- Compatible con pinturas y lacas comunes.

\*\* Almacénese a temperatura constante y evitando la exposición directa al sol.

## PRESENTACIÓN

Ref.	PAPEL CON CINTA	ancho m.	largo m.	U. /caja
0002510	Papel con cinta PLUS de 10 cm. x 20 m.	0,10	20	72
0002515	Papel con cinta PLUS de 15 cm. x 20 m.	0,15	20	48
0002530	Papel con cinta PLUS de 30 cm. x 20 m.	0,30	20	24
0002545	Papel con cinta PLUS de 45 cm. x 20 m.	0,45	20	24
0002610	Papel con cinta PLUS de 10 cm. x 45 m.	0,10	45	36
0002615	Papel con cinta PLUS de 15 cm. x 45 m.	0,15	45	24
0002630	Papel con cinta PLUS de 30 cm. x 45 m.	0,30	45	12
0002645	Papel con cinta PLUS de 45 cm. x 45 m.	0,45	45	12

### IMPORTANTE

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios.