



ECOCERA

EMULSIÓN DE CERA NATURAL Y JABÓN DE MARSELLA



ECOCERA es una crema natural a base de agua, libre de cualquier solvente, basada en cera de abejas blanqueada pura y Jabón de Marsella. El producto se obtiene de una emulsión caliente de estos dos elementos, de acuerdo con la técnica antigua. ECOCERA se utiliza como tratamiento de superficies decoradas con productos de cal, uniformando y aumentando el brillo natural del producto aplicado. La superficie tratada de esta manera proporciona excelentes características repelentes al agua manteniendo una excelente transpirabilidad. ECOCERA está particularmente indicada para el tratamiento de superficies interiores que requieren un alto tratamiento cualificado. Es adecuado para su aplicación en: entornos interiores civiles y muros tratados con grassello di calce, marmorino o stucco veneziano.

Datos técnicos

PESO ESPECÍFICO	UNI 8910	1000 g/l aprox.
PH	UNI 8490/4	9-10 ca.
CONTENIDO MÁXIMO DE VOC	2004/42/CE - CAT A/I - BA	< 40 g/l

Modo de empleo

APLICACIONES	esponja, brocha y paño
DILUCIONES	listo para uso
RENDIMIENTO MEDIO	25-30 m ² /l a dos manos (dependiendo del soporte)
SECADO AL TACTO	1-2 horas (a 25°C con Humedad Relativa del 65%)
COLORES DISPONIBLES	blanquecino
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	con agua, inmediatamente después de su uso
EMBALAJE	envase de plástico de 0,750-2,5-5 l
CONSERVACIÓN	18 meses en empaque intacto en un lugar fresco y seco, protegido de las heladas

Preparación y aplicación

ECOCERA debe aplicarse en superficies limpias y secas, libres de sustancias contaminantes, libres de polvo, aceite y grasa. Agite bien el producto en la lata y extiéndalo en la superficie usando: paño suave, esponja o brocha. El producto se aplica homogéneamente en la superficie a tratar / proteger. Después de secar, frote la superficie enérgicamente con un paño seco, hasta lograr el efecto deseado.

Advertencias

Comprobar la completa maduración y estabilidad de la superficie antes de proceder con el acabado (casi 28 días). Antes de la aplicación, mezclar el producto con un agitador mecánico a rotación lenta. Evitar la aplicación con niebla, fuerte viento, riesgo de lluvia y con temperaturas inferiores a +5°C o superior a +30°C. El producto, aplicado de manera correcta, alcanza las características prestacionales y técnicas óptimas en el tiempo de 10 días. Si durante este tiempo el producto debe someterse a efectos meteorológicos como lluvia, se podrían formar antiestéticas rayas y goteos de aspecto brillante y pegajoso. Estos fenómenos son temporales y no influyen en ningún caso a las características prestacionales del producto; pueden ser eliminadas con hidrolavado o simplemente con las lluvias siguientes. Después de la aplicación y hasta el completo secado proteger del hielo, de la lluvia, de un secado rápido (debido al sol directo o al viento) y del rocío. Los tiempos de secado son en función de la temperatura de +20°C y 65% de humedad, por lo tanto en el caso de temperaturas inferiores o humedad superior el secado se alargará de manera considerable. Una absorción irregular del soporte puede alterar el color. Un secado sin manchas no puede garantizarse por la mucha diversidad de condiciones meteorológicas y físicas en las que se puede encontrar el edificio. No serán aceptadas eventuales reclamaciones por

cambios de color después de la aplicación. Se recomienda la utilización de la pintura del mismo lote de producción para evitar diferencias de tonalidad.

Instrucciones de seguridad

Producto para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante y después de la aplicación, ventilar bien la habitación. Lleve el pariente D.P.I. (Equipo de protección personal). Irritante para ojos y piel. En caso de contacto, lavar en seguida con abundantemente agua y consultar con un médico. No deseche los recipientes en el medio ambiente después de su uso. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

Especificaciones

Suministro e instalación de emulsión de cera natural y jabón de marsella como ECOCERA. La aplicación es sobre superficies ya preparadas, en las cantidades determinadas por la absorción del soporte. Por m² € _____



CORI s.r.l.

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI)

Tel. +39 0444 688488

www.coripaint.it

Los datos y las descripciones sobre comunicados se basan en nuestros precisos estudios y experiencias. No podemos de todas manera asumir ninguna responsabilidad en sentido general en cuanto los sistemas de aplicación y los usos de los productos son de regla fuera de nuestro control. Se recomienda en cada caso de adaptar la aplicación de nuestros productos en función de la naturaleza y las condiciones del soporte a tratar y de examinar la idoneidad del producto a través de muestras de prueba. Fecha de creación: 01/06/2014 - Última actualización: 14/02/2020