





# FONDO ARENA

FONDO DE RELLENO HOMOGENIZANTE PARA FINITURAS DE CAL



FONDO ARENA es un fondo de relleno y aislante a base de emulsión acuosa con elevado grado de penetración con óptimos resultados de consolidación del soporte. El producto contiene cuarzo-sílice y está preparado al uso; es ideal para superficies lisas como yeso y cartón yeso. FONDO ARENA, regula la absorción y proporciona aspereza a los soportes lisos. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de albañilería con tal de que esté perfectamente seca. Asegura una buena adherencia para finituras a cal en variedad de soportes. Tiene una buena resistencia a los alcalinos. Optima permeabilidad al vapor de agua. FONDOARENA es particularmente indicado para el tratamineto de paredes y fachadas que requieran un acabado altamente cualificado. Es adecuado para su aplicación en: zonas urbanas e industriales, enlucidos nuevos y viejos, enlucidos a base de ligantes hidráulicos y paredes de yeso y cartón yeso.

## Datos técnicos

PESO ESPECÍFICO	UNI 8910	1500 g/l aprox.
PH	UNI 8490/4	ND
CONTENIDO MÁXIMO DE VOC	2004/42/CE - CAT A/g - BA	< 30 g/l

## Modo de empleo

APLICACIONES	brocha, rodillo, esponja o airless
DILUCIONES	10-15 % en volumen de agua
RENDIMIENTO MEDIO	0,25 kg/m <sup>2</sup> a una manos (dependiendo del soporte)
SECADO AL TACTO	30 min (a 25°C con Humedad Relativa del 65%)
REPINTADO	después de 4-5 horas
COLORES DISPONIBLES	blanco o tinte A-B-C-D recogida de muestras, teñidos con STABILCORI N-RL
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS	con agua, inmediatamente después de su uso
EMBALAJE	envase de plástico de 1-5-20 kg
CONSERVACIÓN	18 meses en empaque intacto en un lugar fresco y seco, protegido de las heladas

## Preparación y aplicación

FONDO ARENA debe ser aplicado sobre soportes bien consolidados, enlucidos maduros, limpios y secos, libres de suatancias contaminantes, libres de polvo, aceites y grasas. Antes de aplicar FONDOARENA es esencial: eliminar cualquier resto de pintura no fijada perfectamente o deteriorada, nivelar cualquier irregularidad del soporte, restaurar los enlucidos con CORIBETON o CORISTUK y proceder con una adecuada pulimentación de la superficie y eliminar la posible presencia de moho tratando las superficies con FONDOSAN (preparado para usar) cepillandola. En caso de soportes polvorientos y no perfectamente consolidados, remover las partes no fijadas , aplicar una mano de FONDOSILOSSAN (diluido al 40% con agua) antes de proceder con FONDO ARENA con el fin de arreglar y consolidar el soporte.

## Advertencias

Comprobar la completa maduración y estabilidad de la superficie antes de proceder con el acabado (casi 28 días). Antes de la aplicación, mezclar el producto con un agitador mecánico a rotación lenta. Evitar la aplicación con niebla, fuerte viento, riesgo de lluvia y con temperaturas inferiores a +5°C o superior a + 30°C. El producto, aplicado de manera corecta, alcanza las características prestacionales y técnicas óptimas en el tiempo de 10 días. Si durante este tiempo el producto debe someterse a efectos meteorológicos como lluvia, se podrian formar antiestéticas rayas y goteos de aspecto brillante y pegajoso. Estos fenómenos son temporales y no influyen en ningún caso a las características prestacionales del producto; pueden ser eliminadas con hidrolavado o simplemente con las lluvias siguientes. Después de la aplicación y hasta el completo secado proteger del hielo, de la lluvia, de un secado rápido (debido al sol directo o al viento) y del rocío. Los tiempos de secado son en función de la temperatura de + 20°C y 65% de humedad, por lo tanto en el caso de

temperaturas inferiores o humedad superior el secado se alargará de manera considerable. Una absorción irregular del soporte puede alterar el color. Un secado sin manchas no puede garantizarse por la mucha diversidad de condiciones meteorológicas y físicas en las que se puede encontrar el edificio. No serán aceptadas eventuales reclamaciones por cambios de color después de la aplicación. Se recomienda la utilización de la pintura del mismo lote de producción para evitar diferencias de tonalidad.

## Instrucciones de seguridad

Producto para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante y después de la aplicación, ventilar bien la habitación. Lleve el pariente D.P.I. (Equipo de protección personal). Irritante para ojos y piel. En caso de contacto, lavar en seguida con abundantemente agua y consultar con un médico. No deseche los recipientes en el medio ambiente después de su uso. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

## Especificaciones

Suministro e instalación de fondo de relleno y aislante a base de emulsión acuosa con elevado grado de penetración con óptimos resultados de consolidación del soporte como FONDO ARENA. La aplicación es en una capa, sobre superficies ya preparadas, en las cantidades determinadas por la absorción del soporte. Por m<sup>2</sup> € \_\_\_\_\_



CORI s.r.l.

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI)

Tel. +39 0444 688488

[www.coripaint.it](http://www.coripaint.it)

Los datos y las descripciones sobre comunicados se basan en nuestros precisos estudios y experiencias. No podemos de todas maneras asumir ninguna responsabilidad en sentido general en cuanto los sistemas de aplicación y los usos de los productos son de regla fuera de nuestro control. Se recomienda en cada caso de adaptar la aplicación de nuestros productos en función de la naturaleza y las condiciones del soporte a tratar y de examinar la idoneidad del producto a través de muestras de prueba. Fecha de creación: 01/02/2008 - Última actualización: 14/02/2020