CORI

FONDODECOR

FONDO AISLANTE PARA FINTURAS DE CAL

BAJO VOC

FONDODECOR es un fondo aislante a base de ligante acrílico en emulsión de agua con elevado grado de penetración con óptimos resultados de consolidación del soporte. No hace película y entonces asegura transpirabilidad al soporte. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de albañilería con tal de que esté perfectamente seca. Tiene una buena resistencia a los alcalinos. Asegura una buena adherencia para finituras a cal. Puede ser aplicado indistintamente tanto en interiores como en exteriores. FONDODECOR es particularmente indicado para el tratamineto de paredes y fachadas que requieran un acabado altamente cualificado. Es adecuado para su aplicación en: zonas urbanas y industriales, enlucidos nuevos y viejos, enlucidos a base de ligantes hidráulicos y paredes de yeso y cartón yeso.

Datos técnicos

Peso específico	UNI 8910	1010 g/l aprox.
PH	UNI 8490/4	8-8,5 ca.
Contenido máximo de VOC	2004/42/CE - CAT A/g - BA	< 30 g/l

Modo de empleo

Aplicaciones	brocha, rodillo, esponja o airless
Diluciónes	300 % en volumen de agua
Rendimiento medio	16-20 m^2/l a una manos (dependiendo del soporte)
Secado al tacto	30 min (a 25°C con Humedad Relativa del 65%)
Repintado	después de 4-5 horas
Colores disponibles	transparente, blanco, teñidos con STABILCORI N-RL
Limpieza de herramientas	con agua, inmediatamente después de su uso
Embalaje	envase de plástico de 1-5-10-25 l
Conservación	18 meses en empaque intacto en un lugar fresco y seco, protegido de las heladas

Preparación y aplicación

FONDODECOR debe ser aplicado sobre soportes bien consolidados, enlucidos maduros, limpios y secos, libres de suatancias contaminantes, libres de polvo, aceites y grasas. Antes de aplicar FONDODECOR es esencial: eliminar cualquier resto de pintura no anclada perfectamente o deteriorada, nivelar cualquier irregularidad del soporte, restaurar los enlucidos con CORIBETON o CORISTUK y proceder con una adecuada pulimentación de la superficie y eliminar la posible presencia de moho tratando las superficies con FONDOSAN (preparado para usar) cepillandola.

Advertencias

Comprobar la completa maduracion y estabilidad de la superficie antes de proceder con el acabado (casi 28 dias). Antes de la aplication, mezclar el producto con un agitador mecánico a rotación lenta. Evitar el aplicación con niebla, fuerte viento, riesgo de lluvia y con temperaturas inferiores a +5°C o superior a + 30°C. El producto, aplicado de manera corecta, alcanza las caracteristicas prestacionales y técnicas óptimas en el tiempo de 10 dias. Si durante este tiempo el producto debe someterse a efectos meteorológicos como lluvia, se podrian formar antiestéticas rayas y goteos de aspecto brillante y pegajoso. Estos fenómenos son temporales y no influencian en ningún caso a las caracteristicas prestationales del producto; pueden ser eliminadas con hidrolavado o simplemente con las lluvias siguientes. Después de la aplicación y hasta el completo secado protejer del hielo, de la lluvia, de un secado rápido (debido al sol directo o al viento)y del rocío. Los tiempos de secado son en función de la temperatura de + 20°C y 65% de humedad, por lo tanto en el caso de temperaturas inferiores o humedad superior el secado se alargará de manera considerable. Una absorción irregular del soporte puede alterar el color. Un secado sin manchas no puede garantizarse por la mucha diversidad de condiciónes meteorólogicas y fisicas en las que se puede encontrar el edificio. No seran aceptadas eventuales reclamaciones por cambios de color después de la aplicación. Se recomienda la utilización de la pintura del mismo lote de producción para

evitar diferencias de tonalidad.

Instrucciones de seguridad

Producto para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante y después de la aplicación, ventilar bien la habitación. Lleve el pariente D.P.I. (Equipo de protección personal). Irritante para ojos y piel. En caso de contacto, lavar en seguida con abundantemente agua y consultar con un médico. No deseche los recipientes en el medio ambiente después de su uso. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

Especificaciones

Suministro e instalación de ondo aislante a base de ligante acrílico en emulsión de agua con elevado grado de penetración con óptimos resultados de consolidación del soporte como FONDODECOR. La aplicación es en una capa, sobre superficies ya preparadas, en las cantidades determinadas por la absorción del soporte. Por m^2 € _____

CORI s.r.l.
Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI)
Tel. +39 0444 688488
www.coripaint.it

Los datos y las descripciónes sobre comunicados se basan en nuestros precisos estudios y experiencias. No podemos de todas manera asumir ninguna responsabilidad en sentido general en cuanto los sistemas de aplication y los usos de los producos son de regla fuera de nuestro control. Se recomienda en cada caso de adaptar la aplicación de nuestros productos en función de la naturaleza y las condiciónes del suporte a tratar y de examinar la idoneidad del producto a través de muestras de prueba. Fecha de creación: 01/02/2007 - Última actualización: 14/02/2020