

TOLLENS

EFFECTOS DECORATIVOS

Art.8840

METAL EFECTOS DECORATIVOS



DESCRIPCIÓN

Efecto decorativo de acabado metalizado plata indicado para la decoración de interiores.

APLICACIONES

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales de interior sobre materiales habituales de construcción.

PROPIEDADES

- Buena lavabilidad
- Amplia gama de colores (base tintométrica con la que se pueden realizar 20 colores)
- Fácil aplicación y formato adecuado para pintar paredes individuales

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

- Certificación Euroclases de reacción al fuego categoría B-s1-d0. Los productos que cumplen la normativa Euroclases presentan un buen comportamiento al fuego.
- NO TOXICIDAD, según UNE-EN 71-3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN

Vehículo: Copolímeros acrílicos.
Pigmentos: Pigmentos metalizados.
Disolvente: Agua.

DENSIDAD

1,05 ± 0,10 Kg/L

VISCOSIDAD

107 ± 5 KU

CONTENIDOS EN SÓLIDOS

34 ± 2 %

RENDIMIENTO TEÓRICO

7-9 m²/L y por mano. (Aproximado según soporte y color).

SECADO

3 - 6 horas.

REPINTADO

12 horas.

COV

Cat.A/I límite 2010: 200 g/L. Cont. máx. COV: 200 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias de grasa, sanas y secas. Libres de eflorescencias salinas.

Superficies nuevas o muy absorbentes como el yeso: sellar la superficie aplicando la Imprimación Fijadora Tollens, esto permitirá unificar la absorción del soporte y reducir el consumo de pintura de acabado.

Superficies ya pintadas o viejas: si están en buen estado lavar o cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas. En mal estado, eliminar la pintura por completo y sellar la superficie con la Imprimación Fijadora Tollens.

Superficies en mal estado: con grietas, desconchados, temple, yeso muerto o cal, eliminar las partes en mal estado y reparar con una masilla adecuada. Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un paño húmedo. Sellar la superficie con la Imprimación Fijadora Tollens.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).

NÚMERO DE CAPAS 2. En función de la porosidad del soporte y para determinados colores intensos y según el color de fondo sobre el que se pinte, puede ser necesaria la aplicación de capas adicionales.

HERRAMIENTAS Brocha (paletina plana), rodillo. Llana.

IMPRIMACIÓN Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado de la línea TOLLENS IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte, especialmente al aplicar colores intensos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO Homogeneizar el producto antes de su aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento. Aplicar el acabado transcurrido el tiempo de repintado indicado en la imprimación

DILUCIÓN Listo al uso.

LIMPIEZA Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Efectos decorativos de tendencia.

PRESENTACIÓN

COLORES	Agua Marina 657 / Avellana 649 / Azul Ancla 658 / Azul Glaciar 660 / Azul Luminoso 659 / Beige 647 / Cobre 653 / Dorado 648 / Gris Niebla 641 / Gris Rosa 643 / Gris Verdoso 651 / Lila 644 / Marrón 655 / Marrón Pardo 656 / Natural 642 / Púrpura 646 / Rojo 654 / Rosa 650 / Toffee 652 / Zink 645
TINTOMETRÍA	Colorbox Decoración Bases TR.
ASPECTO	Satinado
ENVASES	1.5 L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.