



## CARACTERÍSTICAS.-

Disolvente especial para pinturas epoxídicas de dos componentes en aplicaciones en ambientes próximos a los 20 grados centígrados. Facilita la nivelación y disminuye la aparición de cráteres, mejorando indirectamente el brillo y el aspecto del acabado.

## FUNCIONES.-

Como disolvente específico en imprimaciones y esmaltes a base de resinas epoxi.

## ALMACENAMIENTO.-

Se almacenará en sitios secos y resguardados del sol y el agua .  
Para su manipulación se seguirán las instrucciones citadas en la Ficha de Seguridad correspondiente al producto.

## ESPECIFICACIONES.-

<b>Aspecto</b>	Líquido incoloro.
<b>Olor</b>	Característico a hidrocarburo.
<b>Densidad</b>	0.8 -0.9 g/cc

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A.