



DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Masilla universal flexible, estudiada específicamente para masillar láminas zincadas y acero. Para rellenos medios y capas finas. El tipo de resinas empleadas permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes anteriores.

VOC <250 g/l 2004/42/IIIB (b) (250) <250

NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada y cargas minerales especiales.
Peso específico: 1,9 ± 0,1
Color: Gris
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

PREPARACION DEL SOPORTE:



- * Lamina zincada, aluminio, acero, plástico.
- * Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



- * Limpiar bien la superficie a tratar con Desengrasante y Bayeta. Asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.
- * Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.

ADVERTENCIAS:

Mezclar con 1-3% de endurecedor en pasta.
Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C



1-3% endurecedor en pasta rojo pot-life 3-5' a 20°C.



aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



P80-P120 rebaje
P180-P220 acabado